## TTK 90/35WL-2-E TIEFTEMPERATURANLAGE 90 KW BEI -35 °C

Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C Wasser/Glykol Gemische Sandfilteranlagen Wasseraufbereitung



## Kälteleistung (in kW):

Wasserkühlung (6°C)

| Vorlauftemperatur |        |       |         |         |       |  |  |
|-------------------|--------|-------|---------|---------|-------|--|--|
| - 15 °C           | -20 °C | -25°C | - 30 °C | - 35 °C | -40°C |  |  |
| 231               | 191    | 156   | 126     | 100     | 78    |  |  |

Luftkühlung

|           | Vorlauftemperatur |       |         |         |  |  |
|-----------|-------------------|-------|---------|---------|--|--|
| m<br>G    |                   | -25°C | - 30 °C | - 35 °C |  |  |
| Außentemp | 35 °C             | 89    | 89      | 89      |  |  |
|           | 25°C              | 95,4  | 95,4    | 95,4    |  |  |

Kälteträger: Tyfoxit F 50

Calciumchlorid 30 %

Elektrische Daten:

Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph

Stromaufnahme bei Nennl.: 208,8 A Max. Betriebsstrom: 317 A Leistungsaufn. bei Nennl.: 129,9 kW

Kältemittel: R449A Anzahl Kältekreise: 2 Verbraucherkreis:

Interne Pumpe: 3,5 bar / 11,0 kW

Pumpenvolumen: 30 m<sup>3</sup>/h

Anschlüsse:

Verbraucher: 2x Flansch DN 100

Sonderausstattung:

Fernwartung: UMTS-Router

Abmessungen und Gewicht:

 Länge:
 6,1 m

 Breite:
 2,45 m

 Höhe:
 2,6 m

 Gewicht:
 8.500 kg

Betriebsumgebung: bis 35 °C Außentemp.





