

TTK 26/35L-2-E TIEFTEMPERATURANLAGE 26 KW BEI -35 °C 70 °C

Miet-Kälteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C

Wasser/Glykol Gemische

Sandfilteranlagen

Wasseraufbereitung



Kälteleistung [in kW]:

		Vorlauftemperatur		
		-25°C	- 30 °C	- 35 °C
Außentemp.	35 °C	52	38	26
	28°C		41	32

Luftkühlung

Kälteträger:

Wasser/Glykol
Calciumchlorid

Elektrische Daten:

Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
Max. Betriebsstrom: 2x 65 A
Leistungsaufn. bei Nennl.: 2x 30 kW

Kältemittel Stufe I: R507A
Anzahl Kältekreise: 2

Schalldruckpegel: 63 dB(A)

Verbraucherkreis:

Interne Pumpe: -
Pumpenvolumen: -
Puffertank: -

Anschlüsse:

Verbraucher: 2x Flansch DN 80

Sonderausstattung:

Fernwartung: UMTS- Router

Abmessungen und Gewicht:

Länge: 3,0 m
Breite: 2,3 m
Höhe: 2,4 m
Gewicht: 1.700 kg

Betriebsumgebung: bis 35 °C Außentemp.